

# Modificador de impacto acrílico AIM-50 Polvo de polímero acrílico de extraordinaria calidad

## Modificador de impacto de PVC

### Especificaciones :

Precio	Contact us
Lugar de origen	China
Cantidad minima para ordenar	1
Términos de pago	T/T,L/C,D/P
Capacidad de suministro	1000
Detalle de Envio	3days--7days

### Introducción detallada :

## Modificador de impacto acrílico AIM-50

### Descripción

El AIM-50 se utiliza principalmente en perfiles de ventanas de PVC, tuberías y accesorios de tuberías de PVC, vallas de PVC, revestimientos y cubiertas de PVC, paneles de PVC, etc.

### Propiedad clave

Promover la fusión

Mejorar la resistencia al impacto

Mejorar la resistencia a la intemperie

### Especificación

Especificación	Unit	Norma de ensayo	AIM-50
Apariencia	--	--	Polvo blanco
Densidad aparente	g/cm3	GB/T 1636-2008	0.45±0.10
Residuos de tamizado (malla 30)	%	GB/T 2916	?2.0
Contenido volátil	%	ASTM D5668	?1.00

### Paquete:

20kg/saco con bolsa de PP y bolsa interior de PE o bolsa de papel Kraft.

550kg/saco Bolsa tejida.



20kg/saco con bolsa de PP

Bolsa de papel kraft de 20KG

Para el contenedor de 20, podemos cargar 11,2mt con paletas. 14mt sin paletas.

Para el contenedor de 40, podemos cargar 22,4mt con palets. 26mt sin paletas.

### Almacenamiento

El producto debe almacenarse en un entorno fresco y seco.

La vida útil es de dos años, puede seguir utilizándose si se califica por la inspección después de la vida útil.