

# Auxiliar de procesamiento acrílico P-175

## Auxiliar de procesamiento acrílico de PVC para el perfil de lámina transparente

### Especificaciones :

Precio	Contact us
Lugar de origen	China
Cantidad minima para ordenar	1
Términos de pago	T/T,L/C,D/P
Detalle de Envio	3days--7days

### Introducción detallada :

## Auxiliar de Procesamiento Acrílico P-175

### Descripción

El P-175 es un coadyuvante general de la transformación del PVC que se utiliza para favorecer la fusión y la resistencia a la fusión del compuesto de PVC.

### Propiedad clave

Mejorar el desprendimiento del metal sin influir en la fusión

Mejorar la estabilidad térmica

Mejorar la capacidad de flujo de la fusión

Mejorar el brillo de la superficie

### Índice de productos

Especificación	Unit	Test standard	P-175
Apariencia	--	--	White powder
Densidad aparente	g/cm <sup>3</sup>	GB/T 1636-2008	0.45±0.10
Residuos del tamiz (malla 30)	%	GB/T 2916	?1.0
Contenido volátil	%	ASTM D5668	?1.30
Viscosidad intrínseca (?)	--	GB/T 16321.1-2008	1.0-1.5

### Almacenamiento

El producto debe almacenarse en un entorno fresco y seco.

La vida útil es de dos años, puede seguir utilizándose si se califica por la inspección después de la vida útil.

### Paquete

20kg/saco con bolsa de PP y bolsa interior de PE o bolsa de papel Kraft.

550kg/saco Bolsa tejida.