Estabilizador Ca-zn Pvc Estabilizador Ca-zn Aditivo plástico PVC Ca-Zn CS-50 Estabilizador térmico PVC

Especificaciones :

Precio	Contact us
Nombre de la marca	Polymer Additives
Número de modelo	CS-50
Lugar de origen	China
Cantidad minima para ordenar	1
Términos de pago	T/T,L/C,D/P
Capacidad de suministro	1000
Detalle de Envio	3days--7days

Introducción detallada :

Estabilizador de Ca-Zn CS-50

Descripción

El estabilizador de Ca-Zn CS-50 es un estabilizador térmico a base de calcio y zinc que se utiliza para la aplicación de perfiles y tuberías de PVC. Tiene una excelente resistencia a la intemperie que ayuda a mantener los colores primarios de los productos de PVC.

Propiedad clave

Excelente estabilidad térmica.
Capacidad de proceso estable y mayor ventana de proceso.
No contamina el medio ambiente.

Índice de productos

Artículo	Índice
Apariencia	Polvo blanco
Densidad aparente	0.4-0.5g/cm³
Tamaño de las partículas (tamiz de 40 mallas)	?98.5?
Temperatura de fusión	90~150?

Aplicación recomendada

La dosis recomendada de CS-50 es de 3~ 5 PHR.
Añadir el estabilizador Ca-Zn CS-50 junto con la resina de PVC y otros aditivos en el mezclador de alta velocidad.
Mantener la temperatura a unos 120-125? durante 8 ~ 10minutos.
Enfriar el material mezclado a la temperatura normal.
Mueva a los extrusores y comience el proceso de extrusión.

Si necesita aumentar o disminuir el contenido de CaCo3 o quiere ajustar el sistema de lubricación, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio técnico por info@pvcadd.com.

Almacenamiento

El producto debe almacenarse en un entorno fresco y seco.
La vida útil es de dos años, puede seguir utilizándose si se califica por la inspección después de la vida útil.