

Venta caliente del regulador de la espuma del Pvc P-503 para la ayuda que hace espuma del tablero del Pvc que procesa

Especificaciones :

| | |
|------------------------------|--------------|
| Precio | Contact us |
| Lugar de origen | China |
| Cantidad minima para ordenar | 1 |
| Términos de pago | T/T,L/C,D/P |
| Detalle de Envio | 3days--7days |

Introducción detallada :

Regulador de espuma P-530

Descripción

P-530 es un auxiliar de procesamiento de PVC con alto peso molecular, también se llama regulador de espuma en la aplicación de tableros de espuma. P-530 puede proporcionar una buena fusión y apariencia de los productos espumados de PVC. Se utiliza ampliamente en perfiles de PVC, tuberías de PVC, etc.

Propiedad clave

- Promover la fusión
- Reducir la densidad de los productos de espuma de PVC
- Promover una estructura celular uniforme
- Mejorar el brillo
- Mejorar la resistencia a la fusión

Índice de productos

| Especificación | Unidad | Norma de ensayo | P-530 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Apariencia | -- | -- | Polvo blanco |
| Densidad aparente | g/cm ³ | GB/T 1636-2008 | 0.45±0.10 |
| Residuos de tamizado (malla 30) | % | GB/T 2916 | ?2.0 |
| Contenido volátil | % | ASTM D5668 | ?1.50 |
| Viscosidad intrínseca (?) | -- | GB/T 16321.1-2008 | 12.00±1.00 |

Fórmula recomendada

Formulación de cartón espumoso

| Ingredientes | Dosificación |
|------------------------------|--------------|
| PVC(K-65) | 100.00 |
| Estabilizador de plomo/Ca-Zn | 4.00-4.50 |
| CaCO ₃ | 30.00 |
| TiO ₂ (Rutile) | 2.00 |
| PE wax | 0.20 |

| | |
|----------------------------|------------|
| OPE wax | 0.30 |
| Agente espumante AC | 0.60 |
| Agente espumante NC | 1.20 |
| LU-60 | 0.80 |
| P-175 | 1.00 |
| P-530 | 8.00-10.00 |