China Estabilizador de plomo LS-35 Precio de fábrica del estabilizador térmico de plástico pvc calcio zinc

Especificaciones :

Precio	Contact us
Lugar de origen	China
Términos de pago	T/T,L/C,D/P
Detalle de Envio	3days--7days

Introducción detallada :

Estabilizador de plomo para perfiles de PVC LS-35

Descripción

El estabilizador de plomo LS-35 es un estabilizador térmico compuesto utilizado para la producción de perfiles de PVC.

Propiedad clave

Dotar a la masa fundida de PVC de una eminente estabilidad térmica
Aumentar la dispersabilidad de las cargas en la resina de PVC
Mejorar el rendimiento de la blancura y el brillo.

Índice de productos

Artículo	Índice
Apariencia	Escamas/polvo blanco/amarillento
Contenido principal	34±2%
Contenido de humedad	?0.5?
Densidad	1.6~1.9g/cm³

Aplicación recomendada

1. Mantenga la fórmula original sin cambios. La dosis de uso recomendada es de 4~5,5 PHR.
2. Añadir el estabilizador de plomo LS-35 junto con la resina de PVC en el mezclador de alta velocidad.
3. Mantener la temperatura a unos 115 ? durante 8 ~ 10minutos.
4. Si necesita aumentar/disminuir el contenido de CaCo3 o quiere ajustar el sistema de lubricación, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio técnico: Correo electrónico: tech@pvcadd.com

Almacenamiento

El producto debe almacenarse en un entorno fresco y seco.
La vida útil es de dos años, puede seguir utilizándose si se califica por la inspección después de la vida útil.

Paquete

25KG/saco con bolsa de PP y bolsa interior de PE o bolsa de papel Kraft.
600KG/saco Bolsa tejida.