

Estabilizador de plomo LS-25 utilizado para estabilizar el calor del PVC Hidrotalcita

Especificaciones :

Precio	Contact us
Número de modelo	LS-25
Lugar de origen	China
Cantidad minima para ordenar	1
Términos de pago	T/T,L/C,D/P
Detalle de Envio	3days--7days

Introducción detallada :

Estabilizador de plomo LS-25

Descripción

El estabilizador de plomo LS-25 es un estabilizador térmico de alta eficacia y multifuncional. Se aplica ampliamente en tableros de espuma de PVC, tuberías, accesorios de tuberías, WPC, láminas de espuma y otros productos de PVC.

Propiedad clave

Tiene muy buena dispersabilidad y compatibilidad en el sistema de PVC. Y tiene buena estabilidad térmica, buen rendimiento reológico, amplia gama para el procesamiento, largo período para la limpieza del molde, etc.

Índice de productos

Especificación	Unidad	LS-25
Apariencia	--	escamas
Color	--	Crema
Blancura	--	?92°
Peso específico	g/cm3	1.45-1.55g/cm3
Contenido principal	%	24-30

Fórmula de referencia

Artículo	Tapa del armario	Cartelería
PVC	75kg	50kg
CaCO3	50kg	35kg
Recycle	30kg	20kg
Espuma regular P-600	8kg	4.8kg
LU-60	0.5kg	0.4kg
AC	0.4kg	0.3kg
NC	1.2kg	0.6kg
Estabilizador de plomo LS-25	4.5kg	3.0kg

TiO2	2.5kg	2.0kg
316A	0.4kg	0.28kg
PE wax	0.35kg	0.25kg
Agente blanqueador	0.03kg	0.03kg