

Lubricante externo de PVC LU-74 Lubricante de liberación de productos de PVC

Especificaciones :

Precio	Contact us
Lugar de origen	China
Cantidad minima para ordenar	1
Términos de pago	T/T,L/C,D/P
Detalle de Envio	3days--7days

Introducción detallada :

Lubricante externo LU-74

Descripción

Los lubricantes externos de la serie LU tienen buenas propiedades de desmoldeo sin afectar a la transparencia, y buena compatibilidad con los estabilizadores de sales metálicas. Son adecuados para productos transparentes y pueden utilizarse en pellets de PVC, láminas, películas calandradas y otros campos de procesamiento.

Propiedad clave

No influye en la transparencia

Proporciona lubricidad sin disminuir la resistencia de la fusión

Mejora la capacidad de flujo de la masa fundida

Índice de productos

Especificación	LU-74
Apariencia	Sólido de escamas blancas
Contenido volátil?%?	?0.20
Punto de inflamación, °C	230±10
Acidez libre, %	3.5±1.5
Valor de yodo, gI ₂ /100g	1.50±0.50
Valor ácido?mgKOH/g?	3.5±1.5
Punto de fusión???	50-70?
Densidad (g/cm ³)	0.8-0.9

Paquete.

25kg/saco con bolsa de PP y bolsa interior de PE o bolsa de papel Kraft.

550kg/saco de tejido.

Para el contenedor de 20FCL, podemos cargar 11.2mt con paletas o 14mt sin paletas.

Para el contenedor de 40FCL, podemos cargar 22.4mt con paletas o 26mt sin paletas.