Modificateur d'Impact Acrylique AIM-50 Poudre de Polymère Acrylique de Qualité Extraordinaire Modificateur d'Impact PVC

Spécifications :

Prix	Contact us
Origine géographique	China
Quantité minimale de commande	1
Conditions de paiement	T/T,L/C,D/P
Capacité d'offre	1000
Détails de livraison	3days--7days

Présentation détaillée :

Acrylic Impact Modifier AIM-50

Description

AIM-50 est principalement utilisé pour les profilés de fenêtres en PVC, les tuyaux et les raccords de tuyaux en PVC, les clôtures en PVC, les revêtements et les terrasses en PVC, les panneaux en PVC, etc.

Propriété de la clé

Favoriser la fusion
Améliorer la résistance à l'impact
Améliorer la résistance aux intempéries

Spécifications

Spécifications	Unité	Norme d'essai	AIM-50
Aspect	--	--	Poudre blanche
Densité en vrac	g/cm3	GB/T 1636-2008	0.45±0.10
Résidu de tamisage (30 mesh)	%	GB/T 2916	?2.0
Teneur en substances volatiles	%	ASTM D5668	?1.00

Paquet:

20kg/sac avec sac PP et intérieur PE ou sac en papier kraft.
550kg/sac Sac tissé.

20kg/sac avec sac PP 20KG sac en papier kraft

Pour un conteneur 20, nous pouvons charger 11.2mt avec palettes.14mt sans palettes.
Pour un conteneur 40, nous pouvons charger 22.4mt avec palettes. 26mt sans palettes.

Stockage

Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec.

La durée de conservation est de deux ans, il peut encore être utilisé s'il est qualifié par une inspection après la durée de conservation.