Aide à la transformation du PVC L-801 comme régulateur de mousse de PVC Régulateur de mousse L-801

Spécifications :

Prix	Contact us
Origine géographique	China
Quantité minimale de commande	1
Conditions de paiement	T/T,L/C,D/P
Capacité d'offre	1000
Détails de livraison	3days--7days

Présentation détaillée :

Régulateur de mousse L-801

Description

Le L-801 est une sorte d'aide au traitement du PVC avec un poids moléculaire élevé, il peut donc également être appelé régulateur de mousse. Le L-801 peut être largement utilisé pour produire des produits en PVC rigide tels que les profilés de fenêtres, les tuyaux en PVC, les raccords de tuyaux en PVC, les produits en PVC moussant, les produits en WPC, etc.

Propriété de la clé

Fusion plus rapide
Amélioration de la capacité d'écoulement de la matière fondue
Amélioration de la brillance de la surface

Index des produits

Spécifications	Unité	Norme d'essai	L-801
Aspect	--	--	Poudre blanche
Densité en vrac	g/cm3	GB/T 1636-2008	0.40±0.10
Résidu de tamisage (30 mesh)	%	GB/T 2916	?1.0
Teneur en substances volatiles	%	ASTM D5668	?1.30
Viscosité intrinsèque (?)	--	GB/T 16321.1-2008	12.00±1.00

Paquet

20kg/sac avec sac PP et intérieur PE ou sac en papier kraft.
550kg/sac Sac tissé.
Pour 20 conteneurs FCL, nous pouvons charger 11.2mt avec palettes ou 14mt sans palettes.
Pour les conteneurs 40 FCL, nous pouvons charger 22.4mt avec palettes ou 26mt sans palettes.

Stockage

Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec.

La durée de conservation est de deux ans, il peut encore être utilisé s'il est qualifié par une inspection après la durée de conservation.