

Lubrifiant externe pour PVC LU-74 Lubrifiant pour le lancement de produits en PVC

Spécifications :

Prix	Contact us
Origine géographique	China
Quantité minimale de commande	1
Conditions de paiement	T/T,L/C,D/P
Détails de livraison	3days--7days

Présentation détaillée :

Lubrifiant externe LU-74

Description

Les lubrifiants externes de la série LU ont de bonnes propriétés de démoulage sans affecter la transparence, et une bonne compatibilité avec les stabilisateurs à base de sels métalliques. Ils conviennent aux produits transparents et peuvent être utilisés dans les granulés de PVC, les feuilles, les films calandrés et autres domaines de transformation.

Propriété de la clé

Aucune influence sur la transparence

Procure un pouvoir lubrifiant sans diminuer la résistance de la masse fondue

Améliore la capacité d'écoulement de la masse fondue

Index des produits

Spécifications	LU-74
Apparence	Paillettes blanches solides
Teneur en substances volatiles?%?	?0.20
Point d'éclair, °C	230±10
Acide libre, %.	3.5±1.5
Indice d'iode, gI2/100g	1.50±0.50
Acidité?mgKOH/g?	3.5±1.5
Point de fusion???	50-70?
Densité(g/cm3)	0.8-0.9

Paquet.

25kg/sac avec sac PP et intérieur PE ou sac en papier kraft.

550kg/sac Sac tissé.

Pour les conteneurs 20FCL, nous pouvons charger 11.2mt avec palettes ou 14mt sans palettes.

Pour les conteneurs 40FCL, nous pouvons charger 22.4mt avec palettes ou 26mt sans palettes.