

Modificador de impacto acrílico AIM-50

Polímero acrílico em pó de qualidade extraordinária Modificador de impacto em PVC

Especificações :

| | |
|----------------------------|--------------|
| Preço | Contact us |
| Local de origem | China |
| Quantidade Min.Order | 1 |
| Condições de pagamento | T/T,L/C,D/P |
| Capacidade de fornecimento | 1000 |
| Detalhe da Entrega | 3days--7days |

Introdução detalhada :

Modificador de impacto acrílico AIM-50

Descrição

O AIM-50 é usado principalmente em perfis de janelas de PVC, tubos e conexões de tubos de PVC, cercas de PVC, revestimento e decks de PVC, painel de PVC, etc.

Propriedade chave

Promover a fusão

Melhorar a resistência ao impacto

Melhorar a resistência às intempéries

Especificação

| Especificação | Unidade | Padrão de teste | AIM-50 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Aparência | -- | -- | Pó branco |
| Densidade a granel | g/cm ³ | GB/T 1636-2008 | 0.45±0.10 |
| Resíduo de peneira (30 mesh) | % | GB/T 2916 | ?2.0 |
| Conteúdo volátil | % | ASTM D5668 | ?1.00 |

Pacote:

20kg/saco com saco PP e saco de papel PE interno ou Kraft.

550kg/saco Saco de tecido.



20kg/saco com saco PP

Saco

de papel Kraft 20KG

Para 20 contêineres, podemos carregar 11,2mt com paletes. 14mt sem paletes.

Para 40 contêineres, podemos carregar 22,4mt com paletes. 26mt sem paletes.

Armazenamento

O produto deve ser armazenado em ambientes frescos e secos.

O prazo de validade é de dois anos, ele ainda pode ser utilizado se qualificado pela inspeção após o prazo de validade.