

# Regulador de Venda a Quente de Pvc Regulador de Espuma P-503 para Placa de Espuma Auxiliar de Processamento de Pvc

## Especificações :

Preço	Contact us
Local de origem	China
Quantidade Min.Order	1
Condições de pagamento	T/T,L/C,D/P
Detalhe da Entrega	3days--7days

## Introdução detalhada :

### Regulador de espuma P-530

#### Descrição

P-530 é um auxiliar de processamento de PVC com alto peso molecular, também é chamado de regulador de espuma na aplicação de placas de espuma. A P-530 pode proporcionar boa fusão e aparência de produtos espumados de PVC. É amplamente utilizada em perfis de PVC, tubos de PVC, etc.

#### Propriedade chave

- Promover a fusão
- Menor densidade de produtos espumados de PVC
- Promover uma estrutura celular uniforme
- Melhorar o brilho
- Melhorar a resistência ao derretimento

#### Índice de produtos

Especificação	Unidade	Padrão de teste	P-530
Aparência	--	--	Pó branco
Densidade a granel	g/cm <sup>3</sup>	GB/T 1636-2008	0.45±0.10
Resíduo de peneira (30 mesh)	%	GB/T 2916	?2.0
Conteúdo volátil	%	ASTM D5668	?1.50
Viscosidade intrínseca (?)	--	GB/T 16321.1-2008	12.00±1.00

#### Fórmula recomendada

Formulação de tábua de espumar

Ingredientes	Dosagem
PVC(K-65)	100.00
Estabilizador de chumbo/Ca-Zn	4.00-4.50
CaCO <sub>3</sub>	30.00
TiO <sub>2</sub> (Rutile)	2.00
PE wax	0.20

<b>OPE wax</b>	0.30
<b>Agente espumante AC</b>	0.60
<b>Agente espumante NC</b>	1.20
<b>LU-60</b>	0.80
<b>P-175</b>	1.00
<b>P-530</b>	8.00-10.00