

China Estabilizador de chumbo LS-35 Preço de fábrica do estabilizador de calor pvc de cálcio e zinco

Especificações :

Preço	Contact us
Local de origem	China
Condições de pagamento	T/T,L/C,D/P
Detalhe da Entrega	3days--7days

Introdução detalhada :

Estabilizador de chumbo para perfis de PVC LS-35

Descrição

O estabilizador de chumbo LS-35 é um estabilizador de calor composto utilizado para a produção de perfis de PVC.

Propriedade chave

Dotar o PVC de uma estabilidade térmica eminente
Aumentar a dispersibilidade de cargas na resina de PVC
Melhorar a brancura e o desempenho de brilho.

Índice de produtos

Item	Índice
Aparência	Branco/amarelado em flocos/pó
Conteúdo de chumbo	34±2%
Conteúdo de umidade	≤0.5%
Densidade	1.6~1.9g/cm ³

Aplicação recomendada

1. Manter a fórmula original inalterada. A dosagem recomendada é de 4~5,5 PHR.
2. Adicionar o estabilizador de chumbo LS-35 junto com a resina PVC no misturador de alta velocidade.
3. Manter a temperatura em cerca de 115 °C por 8 ~ 10 minutos.
4. Se você precisar aumentar/diminuir o conteúdo de CaCo₃ ou quiser ajustar o sistema de lubrificação, entre em contato com nossa equipe de serviço técnico: E-mail: tech@pvcadd.com

Armazenamento

O produto deve ser armazenado em ambientes frescos e secos.
O prazo de validade é de dois anos, ele ainda pode ser utilizado se qualificado pela inspeção após o prazo de validade.

Pacote

25KG/saco com saco PP e saco de papel PE interno ou Kraft.
Saco de tecido 600KG/saco.