

Estabilizador de chumbo LS-25 usado para estabilizador de calor de PVC Hydrotalcite

Especificações :

Preço	Contact us
Número do modelo	LS-25
Local de origem	China
Quantidade Min.Order	1
Condições de pagamento	T/T,L/C,D/P
Detalhe da Entrega	3days--7days

Introdução detalhada :

Estabilizador de chumbo LS-25

Descrição

O estabilizador de chumbo LS-25 é um estabilizador de calor multifuncional e de alta eficiência. É amplamente aplicado em placas de espuma de PVC, tubos, conexões de tubos, WPC, folhas de espuma e outros produtos de PVC.

Propriedade chave

Tem muito boa dispersibilidade e compatibilidade no sistema de PVC. E tem boa estabilidade térmica, bom desempenho reológico, ampla gama para processamento, longo período para limpeza de moldes, etc.

Índice de produtos

Especificação	Unit	LS-25
Aparência	--	floco
Cor	--	Cremes
Brancura	--	?92°
Gravidade específica	g/cm3	1.45-1.55g/cm3
Conteúdo de chumbo	%	24-30

Fórmula de referência

Item	Quadro de bordo	Quadro de pôsteres
PVC	75kg	50kg
CaCO3	50kg	35kg
Recycle	30kg	20kg
Espuma regular P-600	8kg	4.8kg
LU-60	0.5kg	0.4kg
AC	0.4kg	0.3kg
NC	1.2kg	0.6kg
Estabilizador de chumbo LS-25	4.5kg	3.0kg

TiO2	2.5kg	2.0kg
316A	0.4kg	0.28kg
PE wax	0.35kg	0.25kg
Agente branqueador	0.03kg	0.03kg