

Lubrificante externo de PVC LU-74

Lubrificante de liberação de produto em PVC

Especificações :

Preço	Contact us
Local de origem	China
Quantidade Min.Order	1
Condições de pagamento	T/T,L/C,D/P
Detalhe da Entrega	3days--7days

Introdução detalhada :

Lubrificante externo LU-74

Descrição

Os lubrificantes externos da série LU têm boas propriedades de liberação sem afetar a transparência, e boa compatibilidade com estabilizadores de sal metálico. Eles são adequados para produtos transparentes e podem ser usados em pellets de PVC, chapas, filmes calandrados e outros campos de processamento.

Propriedade chave

Nenhuma influência sobre a transparência

Proporciona lubricidade sem baixar a resistência ao derretimento

Melhorar a capacidade de fluxo de fusão

Índice de produtos

Especificação	LU-74
Aparência	Floco branco sólido
Volatilidade Content?%?	?0.20
Ponto de fulgor, °C	230±10
Ácido livre, %	3.5±1.5
Valor de iodo, gI2/100g	1.50±0.50
Ácido value?mgKOH/g?	3.5±1.5
Fusão point???	50-70?
Densidade(g/cm3)	0.8-0.9

Pacote.

25kg/saco com saco PP e saco de papel PE interno ou Kraft.

550kg/saco Saco de tecido.

Para 20FCL container, podemos carregar 11,2mt com paletes ou 14mt sem paletes.

Para contêiner 40FCL, podemos carregar 22,4mt com pallets ou 26mt sem pallets.